

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 7/PASCAL/2017-III
(CPR - Rozporządzenie UE Nr 305/2011)

1. Kod identyfikacyjny wyrobu:

Studzienka niewłazowa betonowa DN 500 typu PASCAL/DN500 (h < 2m)

W skład studzienki PASCAL/DN500 wchodzi:

- a) - podstawa - kod identyfikacyjny - **PASCAL/DN500/D**
- b) - elementy komory roboczej i komina - kręgi - kod identyfikacyjny - **PASCAL/DN500/KR**

2. Zamierzone zastosowanie:

Umożliwienie napowietrzania, wentylacji i odprowadzania wód z systemów odwadniających i kanalizacyjnych, na przykład pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjne: „PASCAL PREFABRYKATY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 64-400 Międzychód, ul. Bolesława Chrobrego 20 B.

Zakład produkcyjny:

- **64-400 Międzychód, ul. B. Chrobrego 20B**

4. Dane upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji i stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

6. Norma zharmonizowana:

PN-EN 1917:2004, PN-EN 1917:2004/AC:2009

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
<p>Wytrzymałość mechaniczna: betonu na ściskanie - dotyczy: podstawy (PS), zwężki (ZW), płyty pokrywowej (PP) i pierścieni wyrównujących (PW)</p>	<p>≥ 40 MPa</p>	
<p>Wytrzymałość mechaniczna - elementów komory roboczej (trzonu) studzienki, kręgów (KR) na zgniatanie</p>	<p>Klasa wytrzymałości 50</p>	
<p>Wytrzymałość mechaniczna elementów redukujących i przykrywających - płyty pokrywowej (PP) i zwężki (ZW) - na obciążenie pionowe do zainstalowania w obszarach przeznaczonych dla wszystkich rodzajów pojazdów kołowych</p>	<p>≥ 300 kN</p>	
<p>Wodoszczelność</p>	<p>Brak przecieku przy wew. ciśnieniu hydrostatycznym 50 kPa</p>	<p>PN-EN 1917:2004 PN-EN 1917:2004/AC:2009</p>
<p>Trwałość:</p>	<p>Odpowiednia dla stosowania w warunkach wilgotnych lub warunkach oddziaływania środowiska chemicznego mało agresywnego (tj. w normalnych warunkach dla ścieków domowych i oczyszczonych ścieków przemysłowych oraz dla większości rodzajów gruntów i wód gruntowych) W środowisku agresywnym chemicznie (klasa XA3) z użyciem cementu siarczanoodpornego</p>	


8. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Przemysław Przybylski

Międzychód, dnia 18.12.2018r.


.....
(podpis)

Dodatkowe właściwości użytkowe nie normatywne (spoza tab. ZA.1)		Specyfikacja techniczna
Klasa ekspozycji środowiska	od XA1 do XA3	PN-EN 206-1
Nasiąkliwość betonu	$\leq 5 \%$ (zgodnie z normą $\leq 6 \%$)	PN-EN 1917:2004 PN-EN 1917:2004/AC: 2009
Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla płyt pokrywowych i redukcyjnych	30 mm	Dokumentacja techniczna producenta
Stopień wodoprzepuszczalności	W8	PN-88/B-06250
Mrozoodporność	F150	PN-88/B-06250